

**Marka** STUDIOMASTER**Ürün İsmi** QX2-1300**Teknik Bilgiler**

- Eğim (1kHz, LPF'yi Baypas): 50V/us
  - Giriş Hassasiyeti 1kHz: Seçenek: 41dB, 38dB, 35dB, 32dB
  - THD+N (%10 nominal çıkış gücü): %0,01
  - IMD-SMPTE (%10 nominal çıkış gücü): %0,01
  - DIM30 (%10 nominal çıkış gücü): %0,01
  - Çapraz karışma reddi (nominal güçten daha az, 20Hz - 1kHz): >80Db
  - Frekans Tepkisi (%10 nominal çıkış gücü, 8ohm, 20Hz - 20kHz): 0,2dB
  - Giriş Empedansı: 20k ohm (dengeli), 10k ohm (dengesiz)
  - Sönümlleme Faktörü (8ohm, 20Hz - 200Hz): 5000
  - S/N oranı (A ağırlıklı, 20Hz-20kHz): >105-112dB
  - Güç kaynağı: 90-260VAC, 50/60Hz
  - Koruma: alçak gerilim/karayolu/termal/DC çıkış koruması
  - Boyutlar (GxYxD) 483 mm x 44 mm x 462 mm
  - Net Ağırlık: 10-12kg
- 
- 8ohms Stereo: 2x650watts
  - 4ohms Stereo: 2x1100watts
  - 2ohms Stereo: 2x1870watts
  - 16ohm Bridged: 1300watts
  - 8ohm Bridged: 2200watts
  - 4ohm Bridged: 3740watts